

Kempact 323R



OVERZICHT

Kempact K3 compacte lasser voor kostenefficiënt MIG/MAG-lassen, levert 320 A met een 3-fasige 400 V-stroombron.

Kempact 323R omvat een regulier bedieningspaneel, DuraTorque draadaandrijving met vier rollen, Flexlite GX-laspistool en werkstukcabelpakket.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Kempact 323R

Productcode	Kempact 323R, GX 403 G, 3,5 m - P2211GX Kempact 323R, GX 303 G, 3,5 m - P2229GX, Alleen een bereik van 300 A / 35% Kempact 323R, GX 403 G, 5 m - P2212GX Kempact 323R, GX 303 G, 5 m - P2230GX, Alleen een bereik van 300 A / 35%
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz	400 V \pm 15%
Zekering (traag)	10 A
Lasbereik	10 V/20 A–32,5 V/320 A
Open spanning	40 V
Instelling draadaanvoersnelheid	1,0-20,0 m/min
Lasdraadmaten (Fe massief)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Fe gevuld)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Ss)	0,8-1,2 mm
Lasdraadmaten (Al)	1,0-1,2 mm
Temperatuurbereik voor bediening	-20 tot +40 °C
Buitenafmetingen (l x b x h)	623×579×1070 mm
Gewicht (zonder accessoires)	44 kg
Beschermingsgraad	IP23S

Kempact 323R

Normen

IEC 60974-1, IEC 60974-5, IEC 60974-10